


jaxpel 402

BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Özellikler: Su sertliği yüksek olan yerlerde, bulaşık makinelerinde oluşan kireç birikimini çözerek temizler. Makinenin daha verimli çalışmasını sağlar, enerji kaybını önler. Kirecin temizlenmesi hijyenik açıdan da önemlidir. İçinde su ısıtılan kapların ve makinelerin (çay ve kahve makineleri, benmariler, su ısıtıcıları) içinde oluşan kirecin temizlenmesinde kullanılır. Mermer yüzeyler için uygun değildir.



Kullanım şekli ve miktarı: Makine içine su alınır, 50-60°C'ye kadar ısıtılır. Ürün eklendikten sonra makine 20-30 dakika çalıştırılır. Su boşaltılır ve iyice durulanması sağlanır. Dozaj pompası kireç sökme işlemi sırasında kapalı tutulmalıdır. Kireç yoğunluğuna göre 1 litre suya 50-100 g ürün verilir.

Tüketicinin dikkatine: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Kullanırken eldiven giyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye/ettirmeye çalışmayın. P303+P361+P353: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi su ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Bileşim: Nitrik asit (CAS: 7697-37-2) %15-30

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH %1 (20°C)	: < 2
Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Renksiz-açık sarı
Koku	: Asit kokusu
Yoğunluk (20°C)	: 1,109 g/cm ³

Depolama: Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Üst üste en fazla dört koli istifleyiniz.

STOK KODU	AMBALAJ	KOLI İÇİ ADET
PJ 135	5 L	4



TS 13414 Sınıf II Tip I

Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.
Kısım Atatürk Blv. No:25
07190 Döşemealtı/Antalya
T:0242 258 1140 (pbx)
F:0242 258 1271
info@gunsu.com.tr



GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.
www.gunsu.com.tr /GunsuA.S /GunsuAS