


# jaxpel 460

## BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

**Özellikler:** Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Uygun dozaj sağlandığında makinede kireç birikimini önler. Her türlü su sertliğinde etkilidir. Ağır kokuları giderir.



**Kullanım şekli ve miktarı:** Otomatik dozaj pompası ile su sertliğine göre her litre suya 1-6 gram dozajlanır.

**Tüketicinin dikkatine:** Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Kullanırken eldiven giyiniz. H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye/ettirmeye çalışmayın. P303+P361+P353: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Başka ürün veya madde ile karıştırmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Boşalan ambalajlar Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 No'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 No'lu telefonunu arayınız.

**Bileşim:** Sodyum Hidroksit (CAS: 1310-73-2) %5-15, HEDP (CAS: 2809-21-4) < %5, Sodyum Poliakrilat (CAS: 9003-04-7) < %5

### Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH %1 (20°C)	: > 11
Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Renksiz
Koku	: Koksuz
Yoğunluk (20°C)	: 1,160 g/cm <sup>3</sup>
Toplam Alkalilik %Na <sub>2</sub> O:	% 7,0-8,5

**Depolama:** Doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Üst üste en fazla iki bidon istifleyiniz.

STOK KODU	AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET
PJ 140	20 L	1



TS 13773 SINF 2  
Tip 2 Tür 2

### Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.  
Kısım Atatürk Blv. No:25  
07190 Döşemealtı/Antalya  
T:0242 258 1140 (pbx)  
F:0242 258 1271  
info@gunsu.com.tr



GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.  
www.gunsu.com.tr /GunsuA.S /GunsuAS