

# jaxpel 461

## BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

**Özellikler:** Sanayi tipi bulaşık makinelerinde sıvı dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıkların lekesiz ve çabuk kurumasını sağlar. Yıkanan malzemelerde iz bırakmaz. Uygun dozaj sağlandığında kireç birikimini önler, parlaklık sağlar. Makinenin yıkama tankında aşırı köpüklenmeyi önler. Her su sertliğinde etkilidir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz.



**Kullanım şekli ve miktarı:** Jaxpel 461, bulaşık yıkama makinelerinin son durulama suyunda kullanılır. Su sertliğine göre kullanılan her litre su için 0,3-0,5 mL dozaj pompası vasıtasıyla verilir. Kullanım miktarı otomatik dozaj ünitesi ile yapılmalıdır. Durulama sıcaklığı en düşük 80 °C, en yüksek 90 °C olmalıdır.

**Tüketicinin dikkatine:** Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Orjinal ambalajında kullanınız. Makinaya parlaticı, deterjan ve tuzdan başka madde koymayınız. Makina sıcakken kapağı açmayınız. Kullanırken eldiven giyiniz. Çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız. Cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

**Bileşim:** Low Foaming Fatty Alcohol Alkoxyolate ( CAS: 111905-53-4 ) %5-15, Sitrik Asit ( CAS: 5949-29-1 ) %5-15, Alkoxyolated Straight Chain Alcohol ( CAS: 130454-93-2 ) < %5 , Sodyum Kümen Sülfonat ( CAS: 15763-76-5 ) < %5

### Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

pH %1 (20°C)	: 3 - 4,5
Görünüm	: Berrak sıvı
Renk	: Yeşil
Koku	: Kokusuz
Yoğunluk (20°C)	: 1,050 g/cm <sup>3</sup>
Toplam Alkalilik %Na <sub>2</sub> O	: % 7,0-8,5

**Depolama:** Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Üst üste en fazla iki bidon istifleyiniz.

STOK KODU	AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET
PJ 141	20 L	1



TS 13410

### Genel Merkez (Fabrika):

Antalya Org. San. Böl. 1.  
Kısım Atatürk Blv. No:25  
07190 Döşemealtı/Antalya  
T:0242 258 1140 [pbx]  
F:0242 258 1271  
info@gunsu.com.tr



GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.  
www.gunsu.com.tr /GunsuA.S /GunsuAS